

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1. NÁZEV VÝROBKU

XYLADECOR AQUA

2. POPIS VÝROBKU

Silnovrstvá lazura na dřevo v exteriéru a interiéru. Ideální pro použití na okna a dveře.

3. OBLAST POUŽITÍ

Silnovrstvá lazura pro dřevo v exteriéru a interiéru. Ideální pro okna, dveře, obklady fasád, ploty, zahradní domky, zahradní nábytek, pergoly, přístřešky pro auta, atd. Vhodná i pro dřevěné obložení, trámy a podhledy v interiéru.

4. ODSŤÍNY

8 barevných odstínů + bezbarvý

bezbarvý, borovice, jasan, cedr, sosna, týk, antický týk, mahagon, palisandr

5. SLOŽENÍ

Akrylátová disperze, anorganické a organické pigmenty, voda, glykoly, aditiva, konzervační prostředky.

6. VLASTNOSTI

- Trvale elastická
- Tvořící film
- Neslepující se
- Hedvábně lesklá
- Propusná pro vodní páry
- Zdůrazňuje kresbu dřeva
- Snadno se zpracovává
- Mírný zápach – po zaschnutí bez zápachu
- Barevné odstíny jsou navzájem mísitelné
- Vodoodpudivá
- Barevně stálá

7. PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Staré nátěry nebo popraskané silnovrstvé lazury odstranit. Neporušené lazurované dřevěné plochy lehce přebrousit. U neošetřeného dřeva z jehličnanů provést za účelem ochrany proti zamodralosti a sjednocení savosti, základní nátěr pomocí výrobku Xyladecor Xylamon impregnační základ. Doporučuje se provést zkušební nátěr na skrytém místě.

8. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Produkt Xyladecor Aqua je dodáván ve stavu připraveném k použití. Obsah obalové nádoby dobře protřepejte nebo promíchejte. Aplikujte při teplotách mezi +5° a +30°C pomocí měkkého plochého štětce, plynule natírejte ve směru kresby dřeva, např. u tvarového dřeva prkno za prknem.

I při zpracovávání produktů s nízkou úrovní škodlivin musí být dodržována obvyklá bezpečnostní opatření. Produkt nenanášejte stříkáním. Produktem neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při broušení nevdechujte prach, používejte masku proti prachu. Používejte vhodný ochranný oděv. Zamezte potřísnění kůže a vniknutí do očí. Při vniknutí do oka nebo potřísnění kůže ihned důkladně vyplachujte, resp. oplachujte vodou (při vniknutí do oka vyhledejte lékařskou pomoc). Během práce a po jejím skončení zajistěte dobré větrání.

9. VYDATNOST

1 litr vystačí na 13 m² hoblovaného dřeva

10. BALENÍ

0,75 litru, 2,5 litru

11. DOBA SCHNUTÍ

Za normálních povětrnostních podmínek (20°C / 65% rel. vlhkost vzduchu) suché přibližně za 5 hodin.

12. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Vodou a mýdlem. Zbytky po vyčištění řádně zlikvidujte.

13. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Produkt chraňte před mrazem a skladujte jen v originálních obalových nádobách při teplotách ne nižších než +5°C, resp. ne vyšších než +30°C.

14. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

15. DATUM VYDÁNÍ:

květen 2007

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz