

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1. NÁZEV VÝROBKU

XYLADECOR TEAK OIL SPRAY

2. POPIS VÝROBKU

Mírně aromatický olej (sprej) k ochraně a konzervaci zahradního nábytku z neošetřeného tvrdého dřeva. Díky vynikajícímu hloubkovému účinku dochází k oživení, ošetření a regeneraci starého, zašedlého a matného povrchu dřeva.

3. OBLAST POUŽITÍ

Starý a nový zahradní nábytek, jako jsou stoly, židle, lavice atd., z tvrdého dřeva, např. afzelia, afrormosia, bangkirai, dub, frameri, ilomba, iroko, jatai, kaori, modřín, makoré, meranti, oregon pine, radiata pine, virginský cedr, red narra, vždyzelená sekvoja, trnovník, sapelli, sipo, týk, eukalyptus.

4. ODSŤÍNÝ

Bezbarvý, týkové dřevo. Pro načervenalé druhy dřev, jako je týk, meranti, bankirai, doporučujeme barevný odstín týkové dřevu; u světlých druhů dřev, jako je dub, trnovník, iroko, pak bezbarvý.

5. SLOŽENÍ

Lněný olej, rozpouštědla, pomocné látky a zkapalněné plyny jako pohonná látka
Hustota: přibl. 0,820 g/cm³.

6. VLASTNOSTI

Ideální prostředek pro ošetřování zahradního nábytku z tvrdého dřeva.

Dobrá penetrační schopnost, s hloubkovým účinkem.

Na povrchu zcela zasychá.

Po vyschnutí bez zápachu, odpuzující vodu a nečistoty.

Regeneruje staré, zašedlé, matné povrchy dřeva.

Oživuje přírodní texturu dřeva.

Vytváří rovnoměrný, hedvábný povrch.

Snadno se zpracovává.

Vhodný pro použití na dětských hračkách: zkoušeno podle normy DIN EN 71, díl 3.

7. POUŽITÍ

Starý a nový zahradní nábytek, jako jsou stoly, židle, lavičky atd. z tvrdého dřeva, např. afzelia, afrormosia, bangkirai, dub, frameri, ilomba, iroko

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

8. PŘÍPRAVA POVRCHU

Nábytek očistit (např. mýdlovou vodou), nechat uschnout a eventuálně lehce přebrousit brusným papírem nebo brusným rounem. Nevdechujte brusný prach; používejte respirátor.

9. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

Plechovku před použitím dobře protřepat. Nejprve provést zkušební nástřik na nenápadném místě. Xyladecor Teak Oil Spray nastříkat ze vzdálenosti přibl. 25 cm. Přebytečný olej po cca 15 min odstranit měkkým hadříkem. Pro dosažení zvláště sametového povrchu může být po schnutí v délce přibl. 24 hod, nanesena druhá vrstva. Během schnutí nesmí být nábytek vystaven dešti. Důležité: Použité hadříky nechte schnout v otevřeném prostoru, aby se předešlo samovznícení.

Pro následné ošetření podle intenzity povětrnostních vlivů odstranit nečistoty na dřevěných plochách a poté – vždy podle stupně zvětrání – 1x až 2x ošetřit produktem Xyladecor Teak Oil Spray.

10. VYDATNOST

500 ml vystačí na přibl. 7 m²

11. BALENÍ

500 ml (sprej)

12. DOBA SCHNUTÍ

Schnutí při 20°C/60% rel. vzdušné vlhkosti.

Proschnutí po přibl. 24 hodinách.

Další úprava po přibl. 5 hodinách.

13. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Důležité: Použité hadříky nechte schnout v otevřeném prostoru, aby se předešlo samovznícení.

14. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Bezezbytku vyprázdněné (odkapané) obalové nádoby odevzdávejte do kontejnerů pro sběr recyklovatelných materiálů.

Ne zcela vyprázdněné obalové nádoby likvidujte v souladu se zákonnými předpisy (sběrná místa pro staré nátěrové barvy).

Klíčové číslo odpadu 14 06 03.

Zabraňte vniknutí prostředku a zbytků produktu do kanalizace, spodních či povrchových vod nebo do půdy.

Třída ohrožení vod: WGK 2

15. OMEZENÍ POUŽITÍ

Vysoce hořlavý. Škodlivý pro vodní organismy, může mít ve vodách dlouhodobě škodlivé účinky. Opakovaný kontakt může vést ke vzniku drsné nebo popraskané pokožky. Páry mohou

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

zapříčinit ospalost a malátnost. Nesmí se dostat do rukou dětem. Těsně uzavřenou obalovou nádobu skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku s očima a pokožkou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při práci používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejovou masku. K hašení používejte písek, CO₂ nebo práškové hasící prostředky, nepoužívat vodu. Při požití si okamžitě vyžádejte lékařskou radu a předložte obal nebo etiketu. Používejte jen v dobře větraných prostorách. Obalové nádoby jsou pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Ani po spotřebování neotvírejte násilím ani nespalujte. Nestříkejte do plamene nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

16. OSTATNÍ

Výše uvedené údaje byly zjištěny v laboratorních podmínkách a v praxi jako směrné hodnoty a jsou obecně nezávazné. Představují pouze všeobecně poradní pokyny, popisují naše produkty a informují o jejich zpracování a aplikaci. Vzhledem k rozmanitosti a rozdílnosti konkrétních pracovních podmínek a použitých materiálů nemůžeme přirozeně postihnout každý jednotlivý případ. V případě pochybností doporučujeme provést předběžné zkoušky.

17. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

18. DATUM VYDÁNÍ: červenec 2007

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz