



Paints

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1. NÁZEV VÝROBKU

XYLADECOR XYLAMON IMPREGNAČNÍ NÁTĚR

2. POPIS VÝROBKU

Bezbarvý nátěrový prostředek na ochranu dřeva, na bázi rozpouštědel, určený k použití jako základní impregnace před dalšími nátěry

3. OBLAST POUŽITÍ

Pro dřevo vystavené působení povětrnostních vlivů jako ochranný základní nátěr. Jako základní nátěr na dřevo v exteriéru, okna, dveře, nosné dřevěné konstrukce, dřevo ve vlhkých prostorách v interiéru.

4. ODSTÍNY

Bezbarvý.

5. SLOŽENÍ

Propiconazol 1,2%.

Hustota / 20 °C: Cca 0,86 g/cm³.

Viskozita AK 3 / 20 °C: Cca 22 sec.

Bod vzplanutí: Cca 40 °C.

6. VLASTNOSTI

Trvale chrání dřevo před napadením hmyzími škůdci, zamodráním, houbami (trouchnivěním), vlhkostí a povětrnostními vlivy.

Zlepšuje přilnavost a trvanlivost následných nátěrů.

Vyrovnává rozdílnou nasákavost povrchu dřeva.

Při přetření jinými nátěry bude jejich barevný tón stejnoměrný.

Snadno se zpracovává.

Rychle zasychá - nehořlavý.

Slabě zapáchá, po zaschnutí bez zápachu.

Při použití železných namáčecích nádob musí být vnitřní stěny chráněny lakem odolávajícím rozpouštědлу.

200 g/m² (100 g/m² jako ochrana proti zamodráním) podle uznávacího certifikátu číslo 19/90
Zkušební ochranných prostředků pro dřevo se zkrácenými označeními podle rakouské normy B 3802, část 2:

B = preventivní ochrana před zamodráním

Fb= ochrana před houbami, před trouchnivěním

W = odolnost proti povětrnostním vlivům a vlhkosti, vhodný pro venkovní použití

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

7. POUŽITÍ

Jako základní nátěr na dřevo v exteriéru, okna, dveře, nosné dřevěné konstrukce, dřevo ve vlhkých prostorech v interiéru.

8. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

Nepracovávajíte při teplotách nižších než +5°C. Před použitím dobře rozmíchat - neředit! Nanášejte pomocí štětce nebo válečku.

Nenanášejte stříkáním - vznikající mlha ohrožuje zdraví a životní prostředí! Dřevo pod střechou, např. krovy, vazníky: 2 - 3 nátěry.

U rozměrově stálých konstrukčních dílů, jako jsou okna a dveře, 1 x XYLADDECOR XYLAMON Impregnační základ, poté dvakrát natřít produktem XYLADDECOR OVERSOL silnovrstvá lazura. V suchých obytných prostorech jen pro namáhané nebo vyztužující dřevo: natřít 1 - 2 Xyladecor Xylamonem impregnační základ, pak proveďte krycí nátěr produktem Xyladecor zušlechtění dřeva, který neobsahuje aktivní přísady ani rozpouštědla.

Není třeba žádné mezibroušení. Další nátěr provádějte po cca 2 hodinách. K dokonalému proschnutí dojde po cca 12 hodinách. Do jednoho měsíce je nutno provést krycí nátěr proti působení ultrafialového záření pomocí produktů s obsahem pigmentu.

SO = natřít, krátce ponořit, polít, natřít ve stříkacím tunelu. Nesmí být použito ruční stříkání nebo rozprašování.

T = ponořit (doba ponoření 20 minut až několik hodin).

L = máčení v korytě nebo částečná impregnace namáčením (několik hodin až několik dnů).

Im = impregnace vrtané díry

Xylamon je připraven k okamžitému použití a nesmí se ředit!

9. VYDATNOST

Cca 12 m² z litru.

10. BALENÍ

0,75; 2,5 a 5 litrů

11. DOBA SCHNUTÍ

Další nátěr provádějte po cca 2 hodinách. K dokonalému proschnutí dojde po cca 12 hodinách.

12. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Technickým benzínem nebo terpentýnem

13. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz



Paints

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Doba uskladnění min.10 let v uzavřeném originálním balení. Teplota uskladnění +5°C až +30°C. Skladovat v suchu.

14. OMEZENÍ POUŽITÍ

Produkt obsahuje biocidní aktivní látky proti napadení dřevokaznými houbami a zamodráním. Používejte jej proto jen tehdy, jestliže je ochrana dřeva předepsána nebo jestliže je v konkrétním případě nutná.

15. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

16. DATUM VYDÁNÍ:

duben 2005

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz