



**Paints**

## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

### 1. NÁZEV VÝROBKU

# XYLADECOR XYLAMON IMPREGNAČNÍ NÁTĚŘ

### 2. POPIS VÝROBKU

Bezbarvý nátěrový prostředek na ochranu dřeva, na bázi rozpouštědel, určený k použití jako základní impregnace před dalšími nátěry

### 3. OBLAST POUŽITÍ

Pro dřevo vystavené působení povětrnostních vlivů jako ochranný základní nátěr. Jako základní nátěr na dřevo v exteriéru, okna, dveře, nosné dřevěné konstrukce, dřevo ve vlhkých prostorách v interiéru.

### 4. ODSTÍNY

Bezbarvý.

### 5. SLOŽENÍ

Propiconazol 1,2%.

Hustota / 20 °C: Cca 0,86 g/cm<sup>3</sup>.

Viskozita AK 3 / 20 °C: Cca 22 sec.

Bod vzplanutí: Cca 40 °C.

### 6. VLASTNOSTI

Trvale chrání dřevo před napadením hmyzími škůdci, zamodráním, houbami (trouchnivěním), vlhkostí a povětrnostními vlivy.

Zlepšuje přilnavost a trvanlivost následných nátěrů.

Vyrovnává rozdílnou nasákavost povrchu dřeva.

Při přetření jinými nátěry bude jejich barevný tón stejnoměrný.

Snadno se zpracovává.

Rychle zasychá - nehořlavý.

Slabě zapáchá, po zaschnutí bez zápachu.

Při použití železných namáčecích nádob musí být vnitřní stěny chráněny lakem odolávajícím rozpouštědлу.

200 g/m<sup>2</sup> (100 g/m<sup>2</sup> jako ochrana proti zamodráním) podle uznávacího certifikátu číslo 19/90  
Zkušební ochranných prostředků pro dřevo se zkrácenými označeními podle rakouské normy B 3802, část 2:

B = preventivní ochrana před zamodráním

Fb= ochrana před houbami, před trouchnivěním

W = odolnost proti povětrnostním vlivům a vlhkosti, vhodný pro venkovní použití

#### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: [cz\\_info@ici.com](mailto:cz_info@ici.com), [www.icipaints.cz](http://www.icipaints.cz)

## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

### 7. POUŽITÍ

Jako základní nátěr na dřevo v exteriéru, okna, dveře, nosné dřevěné konstrukce, dřevo ve vlhkých prostorech v interiéru.

### 8. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

Nepracovávajíte při teplotách nižších než +5°C. Před použitím dobře rozmíchat - neředit! Nanášejte pomocí štětce nebo válečku.

Nenanášejte stříkáním - vznikající mlha ohrožuje zdraví a životní prostředí! Dřevo pod střechou, např. krovy, vazníky: 2 - 3 nátěry.

U rozměrově stálých konstrukčních dílů, jako jsou okna a dveře, 1 x XYLADDECOR XYLAMON Impregnační základ, poté dvakrát natřít produktem XYLADDECOR OVERSOL silnovrstvá lazura. V suchých obytných prostorech jen pro namáhané nebo vyztužující dřevo: natřít 1 - 2 Xyladecor Xylamonem impregnační základ, pak proveďte krycí nátěr produktem Xyladecor zušlechtění dřeva, který neobsahuje aktivní přísady ani rozpouštědla.

Není třeba žádné mezibroušení. Další nátěr provádějte po cca 2 hodinách. K dokonalému proschnutí dojde po cca 12 hodinách. Do jednoho měsíce je nutno provést krycí nátěr proti působení ultrafialového záření pomocí produktů s obsahem pigmentu.

SO = natřít, krátce ponořit, polít, natřít ve stříkacím tunelu. Nesmí být použito ruční stříkání nebo rozprašování.

T = ponořit (doba ponoření 20 minut až několik hodin).

L = máčení v korytě nebo částečná impregnace namáčením (několik hodin až několik dnů).

Im = impregnace vrtané díry

Xylamon je připraven k okamžitému použití a nesmí se ředit!

### 9. VYDATNOST

Cca 12 m<sup>2</sup> z litru.

### 10. BALENÍ

0,75; 2,5 a 5 litrů

### 11. DOBA SCHNUTÍ

Další nátěr provádějte po cca 2 hodinách. K dokonalému proschnutí dojde po cca 12 hodinách.

### 12. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Technickým benzínem nebo terpentýnem

### 13. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

#### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056  
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: [cz\\_info@ici.com](mailto:cz_info@ici.com), [www.icipaints.cz](http://www.icipaints.cz)



## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Doba uskladnění min.10 let v uzavřeném originálním balení. Teplota uskladnění +5°C až +30°C. Skladovat v suchu.

### 14. OMEZENÍ POUŽITÍ

Produkt obsahuje biocidní aktivní látky proti napadení dřevokaznými houbami a zamodráním. Používejte jej proto jen tehdy, jestliže je ochrana dřeva předepsána nebo jestliže je v konkrétním případě nutná.

### 15. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.  
Matěchova 3, 140 00 Praha 4  
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

### 16. DATUM VYDÁNÍ:

duben 2005

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056  
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: [cz\\_info@ici.com](mailto:cz_info@ici.com), [www.icipaints.cz](http://www.icipaints.cz)